


**RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO -  $\sigma_{adm2}$**   
**CRITERIO DE DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADOS**

LOS REQUISITOS DE ARMADURA PROPUESTOS EN LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DEBEN DE SER:

LOS REQUISITOS DE ARMADURA PROPUESTA EN EL CENTRO DE ELEMENTOS DEBEN DE SER:


LA ARMADURA DE REHABILITACIÓN DEBE DISEÑARSE EN LOS CUADROS DE LA ZONA CONJUNTA, INCLUIDO EL MANEJO DE LOS CORROS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE MINIMA Y EVITANDO LOS CORROS DE ARMADURA SUPERFICIE EN VIGAS DE RECONSTRUCCIÓN EN UNO DE LOS CORTES DE ARMADURA SUPERFICIE EN VIGAS DE RECONSTRUCCIÓN EN UNO DE LOS CORTES.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO  
INSTITUTO DE FÍSICA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
CARRILLO DE LA MANZANA 1000, P.O. BOX 70-186  
MÉXICO D.F. 06702

[illegible][illegible]

(ver. Art. 60.5 DNE)

[illegible]

Civiltà Nuovo del Tabacco verde.it/it

## CENTRO DE INTERPRETACION TEMATICO Y ORDENACION DEL PARQUE DE LOS ALAMOS

**CENTRO DE INTERPRETACION  
TEMATICO Y ORDENACION DEL  
PARQUE DE LOS ALAMOS**

TERMINO MUNICIPAL DE BREÑA ALTA

Plano  
CENTRO TEMATICO DEL PURO  
PLANTA ALTA  
ESTRUCTURA

RE-

**JUSTO FERNANDEZ DUQUE S.L.**  
ARQUITECTURA Y URBANISMO

SAN ANDRÉS Y SALCES 38720  
e-mail: estudios@justoformandociendo.com

