Todos los materiales utilizados en obra debe llevar los sellos CEE y los Certificados CTE.

Diámetros exteriores de cada derivación individual	
TIPO DE APARATO	DIAMETRO (mm)
INODORO (CISTERNA)	16 mm
LAVABO	16 mm
PUNTO DE AGUA PARA RIEGO	16 mm
ACUMULADOR ELECTRICO (50L)	16 mm

MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑ
SEGUN RITE/DTE-L7 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA

PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2", EN INTERIOR D
TUBERIA DE POLIBUTILENO (PB), TERRAIN O S
mm. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PE
APERTURA Y SELLADO DE ROZAS, INSTALADA Y

PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2", EN INTERI
CON TUBERIA DE POLIBUTILENO (PB), TERRAIN
mm. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PE
APERTURA Y SELLADO DE ROZAS, INSTALADA Y

CANALIZACION PARA AGUA FRIA EN TUBERIA D
DE Ø22 mm, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
MATERIAL, SOLDADURA, APERTURA Y SELLADO
INSTALADA Y PROBADA.

CANALIZACION PARA AGUA CALIENTE EN TUBE
DE Ø22 mm, DE CON P.P. DE PIEZAS ESPECIAL
MATERIAL, CALORIFUGADA CON COQUILLA RIG
APERTURA Y SELLADO DE ROZAS, INSTALADA Y

LLAVE DE REGULACION OCULTA DE 1/2" DE PO
TERRAIN INSTALADA EN ENTRADA A CUARTOS
EMBELLECEDOR. INSTALADA.

VALVULA O LLAVE DE PASO DE COMPUERTA DE
ROSCADO A TUBO Y PEQUEÑO MATERIAL. INST

VALVULA DE RETENCION Ø1 1/4" INCLUSO ROS
Y PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADA.

CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO DE 50
MODELO SE-5R-50 O SIMILAR, CON TERMOSTA
INCLUSO FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE, LL
DE 1/2" Y PEQUEÑO MATERIAL, INSTALADO.

A

A'

VESTIBULO Y CONTROL DE ACCESOS

SALA 2º
LOS MONOCULTIVOS EN LA PALMA
ECONOMIA INSULAR

ESCALERA DE ACCESOS A OFICINAS

SALA 1º
HISTORIA DEL TABACO

INSTALACIONES

ALMACEN

SALA 3º
EMIGRACION

SECADO DEL TABACO

ACOMETIDA AGUA DE RIEGO

50 mm.

AGUA DE RIEGO

ACOMETIDA

CORTE GENERAL

50 mm.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57